



演艺科 -
技术支持组

荃湾大会堂
香港新界荃湾
大河道72号

电话
852-2414 0144

传真
852-2414 8903

联络

周绮华女士
高级经理(新界南)
场地管理
直线电话
852-2408 0660

赖子宽先生
经理(荃湾大会堂)
场地运作
直线电话
852-2492 2678
传真
852-2414 8903

陈耀德先生
驻场技术监督(新界南)
电邮
eytchan@lcsd.gov.hk
直线电话
852-2406 2848
传真
852-2944 8293

舞台装置

会堂预先设置标准舞台及灯光设施, 如有改动, 租用人须在订租期内自行装拆设备。

其他数据

所有技术性图则均可索取。

荃湾大会堂 - 演奏厅

技术设施资料简介

V. 2022.11.14

第1页, 共1页

| | | |
|---------------------|--|---|
| 座位 | 共有1420个, 包括1049个堂座 (伤残人士座位10个), 371个座。 |  |
| 板景 (反音板设计) | | |
| 镜框 | 阔 高 | 18.90米 9.04米 |
| 舞台阔度 | 后墙阔度 台中至台右及台左虎头门/木门 (镜框位置) 台中至台右及台左木墙 (后墙位置) | 10.29米 9.23米 5.15米 |
| 舞台高度 | 后墙高度 | 6.87米 |
| 舞台深度 | 台边至后墙距离 | 11.90米 |
| 剧院模式 (镜框式设计) | | |
| 镜框 | 阔 高 | 12.10米 5.80 - 6.80米 |
| 舞台阔度 | 后墙阔度 台中至台右比重型吊杆框架 台中至台左墙 | 10.29米 10.50米 9.21米 |
| 舞台高度 | 舞台地板至棚顶高度 舞台地板至吊杆底的高度 | 17.10米 16.13米 |
| 舞台深度 | 镜框板后部至后墙的距离 台边至镜框板后部距离(由台中量度) | 9.22米 2.68米 |
| 舞台 | 舞台表面是平面啡色橡木木板, 不可油漆及钉嵌。 | |
| 侧舞台 | 非常有限空间 | |
| 后舞台 | 没有 | |
| 活板门 | 舞台中央, 1.33 x 1.33 x 2.23米深 | |
| 乐队池 | 3.52 x 17.65 x 1.52米, 乐队池62平方米, 需要拆除67张观众席座位。 | |
| 机械装置 | 没有 | |
| 悬挂系统 | 比重型单循环吊杆25条, 吊杆安全负重量250公斤 吊杆长度17米至10米, 向后墙递减 | |
| 舞台监督控制枱 | 设于台左, 最多可分两声道通讯, 设有传呼和闭路电视系统及表演转播系统 | |
| 洗衣房 | 没有 | |
| 化妆间 | 共有6间化妆间分布在上层地下 (UG/F), 一共可容纳约80人。设有洗手间及淋浴设备 | |
| 灯光 | ETC GIO控制台设在楼座后排控制室内 各灯种在递交灯光设计图后按用途提供 追光灯共2台, 台侧流动灯座共8台 额外电力: 60A, 及100A 3相供电 (设于后台台右) | |
| 音响 | Soundcraft Vi5000控制台设有48个单声道输入及24个辅助输出在音响控制室内 镜框上的中央扬声器系统、镜框上两侧的双声道扬声器系统及舞台两侧的双声道扬声器系统 | |
| 投影设施 | Panasonic PT-DW17K2多媒体投影机 (17000流明, 固定位置) | |
| 存放布景位置 | 非常有限空间 | |
| 入景 | 2.3 x 2.8米(阔x高), 入口地台与货车车尾板高度相等 | |
| 通道 | 后舞台走廊 | |
| 舞台设备 | 黑色布幕 - 沿幕、侧幕、白天幕 9.5 x 7.8米(阔 x 高)、大幕、中幕及后幕 对开路轨、2部电动升降台、黑色跳舞地胶、乐队台、合唱台 | |
| 附加设施 | 没有 | |
| 乐器租借 | 2部演奏级三角琴 1Salvi竖琴及1套定音鼓(4个) | |